

15. Zestawienie materiałów - ETAP II - instalacja wod-kan

Lp.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Producent, Norma, Dystrybutor
1.	Kratka ściekowa KR ze stali nierdzewnej z rusztem, system 125, odpływ Ø50mm, z blokadą antyzapachową	kpl	4	KESSEL
2.	Zestaw Technic GT do WC z systemem Smart Fresh: stelaż Koło Technic GT, miska wisząca RIMFREE Nova Pro, bez wewnętrznego kołnierza, deska sedesowa Nova Pro wolnoopadająca, przycisk do stelaża Technic GT	kpl	1	
3.	Umywalka owalna NOVA PRO 50 z otworem i przelewem, + osłona stalowa NOVA PRO Junior czerwona + zawór umywalkowy stojący (woda zmieszana) wandaloodporny, czasowy (7 sek), o miękkim uruchamianiu nr kat 740500 DELABIE + syfon + stelaż do montażu w ścianie g-k	kpl	9	
4.	Umywalka owalna NOVA PRO 50 z otworem i przelewem, + bateria umywalkowa stojąca + syfon + półpostumen + zestaw do montażu w ścianie murowanej	kpl	4	
5.	Regulator termostatyczny Premix Compact 1/2", regulacja temperatury 30 - 60°C, blokada antyoparzeniowa, wypływ 23 l/min. - nr kat. 733015 DELABIE (sale dzieci)	kpl	3	DELABIE
6.	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, bateria zlewowa stojąca, syfon zlewowy (wydawalnia posiłków)	kpl	1	standard
7.	Zawór kulowy gwint. do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji G 3/4"	szt	4	FERRO
8.	j.w. lecz G 1/2"	szt	27	
9.	Zawór termostatyczny MTCV-A Ø15	szt	1	DANFOSS
10.	Zawór zwrotny do wody pitnej PN10 Ø15 nr 601	szt	1	SOCLA
11.	Rura wielowarstwowa PERT/Al./PERT do wody zimnej (10bar) Dz 16x2,0	mb	25	Tweetop
12.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	30	
13.	j.w. lecz Dz 25x2,5	mb	15	
14.	j.w. lecz Dz 32x3,0	mb	5	
15.	Rura wielowarstwowa PERT/Al./PERT do wody ciepłej i cyrkulacji (10bar) Dz 16x2,0	mb	65	
16.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	55	
17.	j.w. lecz Dz 25x2,5	mb	15	
18.	j.w. lecz Dz 32x3,0	mb	5	
19.	Izolacja termiczna rurociągów wody zimnej, Dz16 (woda zimna - min.9mm)	mb	25	THERMAFLEX
20.	j.w. lecz Dz20 (woda zimna - min.9mm)	mb	30	
21.	j.w. lecz Dz25 (woda zimna - min.9mm)	mb	15	
22.	j.w. lecz Dz32 (woda zimna - min.9mm)	mb	5	
23.	Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji Dz15 (woda ciepła - min.20mm)	mb	65	
24.	j.w. lecz Dz20 (woda ciepła - min.20mm)	mb	55	
25.	j.w. lecz Dz25 (woda ciepła - min.20mm)	mb	15	
26.	j.w. lecz Dz32 (woda ciepła - min.20mm)	mb	5	

15. Zestawienie materiałów - ETAP II - instalacja wod-kan

27.	Rury kanalizacyjne kielichowe Ø160 PVC	mb	65	WAVIN
28.	j.w. lecz Ø110	mb	30	
29.	j.w. lecz Ø75	mb	50	
30.	j.w. lecz Ø50	mb	42	
31.	Rewizja (czyszczak) Ø160	szt	1	
32.	Rewizja (czyszczak) Ø110	szt	1	
33.	Rewizja (czyszczak) Ø75	szt	7	
34.	Zawór napowietrzający Ø110	szt	7	
	Kabina natryskowa dla personelu kuchni: brodzik kwadratowy Standard Plus 90 + drzwi wewnętrzne skrzydłowe NEXT 90 prawostronne + bateria natryskowa ścienna	kpl	1	KOŁO
35.	Tuleje ochronne	wg potrzeb		

UWAGA: Zastosowane materiały powinny mieć wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury i materiałów innych producentów spełniające warunek zgodności rozwiązań technicznych i użytkowych.