

10. Zestawienie materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Producent, Norma, Dystrybutor
1.	Kratka ściekowa KR ze stali nierdzewnej z rusztem, system 125, odpływ Ø50mm, z blokadą antyzapachową	kpl	2	KESSEL
2.	Zestaw Technic GT Nova Pro bez barier, z systemem Smart Fresh: stelaż Koło Technic GT, miska wisząca Nova Pro bez barier, deska Nova Pro bez barier, przycisk do stelaża Technic GT + komplet poręczy dla osób niepełnosprawnych	kpl	1	KOŁO, DELABIE
3.	Zestaw Technic GT do WC z systemem Smart Fresh: stelaż Koło Technic GT, miska wisząca Nova Pro, deska Nova Pro, przycisk do stelaża Technic GT	kpl	6	
4.	Zestaw Technic GT Kind z systemem Smart Fresh: stelaż Koło Technic GT, miska wisząca Kind, deska Nova Pro Junior, przycisk do stelaża Technic GT	kpl	5	
5.	Umywalka owalna z otworem i przelewem, biała 45x37cm + syfon + zawór umywalkowy stojący (woda zmieszana) wandaloodporny, czasowy (7 sek), o miękkim uruchamianiu - nr kat 740500 DELABIE + stelaż do montażu w ścianie g-k	kpl	6	
6.	Umywalka owalna z otworem i przelewem, biała 45x37cm + zawór umywalkowy stojący (woda zmieszana) wandaloodporny, czasowy (7 sek), o miękkim uruchamianiu - nr kat 740500 DELABIE + syfon + zestaw do montażu na ścianie murowanej	kpl	6	
7.	Umywalka Nova Pro bez barier z otworem i przelewem 55 x 55cm + zawór umywalkowy stojący (woda zmieszana) wandaloodporny, czasowy (7 sek), o miękkim uruchamianiu - nr kat 740500 DELABIE + syfon + zestaw do montażu na ścianie murowanej	kpl	1	
8.	Umywalka owalna z otworem i przelewem, biała 50x41cm + bateria umywalkowa stojąca + syfon + zestaw do montażu na ścianie murowanej	kpl	2	
9.	Zawór czerpakowy do wody zimnej ze złączką do węża Ø15	kpl	2	standard
10.	Regulator termostatyczny Premix Compact 3/4", regulacja temperatury 30 - 60°C, blokada antyoparzeniowa, wypływ 23 l/min. - nr kat. 733020 DELABIE (toalety dziewcząt i chłopców)	kpl	4	DELABIE
11.	Regulator termostatyczny Premix Compact 1/2", regulacja temperatury 30 - 60°C, blokada antyoparzeniowa, wypływ 19 l/min. - nr kat. 733015 DELABIE (toaleta dla NPS)	kpl	1	
12.	Zestaw Technic GT Felix z dopływem z góry: stelaż Koło Technic GT + pisuar Felix + zawór wypływowy	kpl	4	KOŁO
13.	Zawór kulowy gwint. do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji G 1 1/4"	szt	1	FERRO
14.	j.w. lecz G 1"	szt	4	
15.	j.w. lecz G 3/4"	szt	3	
16.	j.w. lecz G 1/2"	szt	12	
17.	Zawór termostatyczny MTCV-A Ø15	szt	1	DANFOSS
18.	Zawór zwrotny do wody pitnej PN10 Ø20 nr 601	szt	1	SOCLA
19.	Rura stalowa ocynkowana do wody zimnej pitnej Ø15	mb	32	
20.	j.w. lecz Ø20	mb	12	
21.	j.w. lecz Ø25	mb	21	

10. Zestawienie materiałów

22.	j.w. lecz Ø32	mb	8	
23.	Rura stalowa ocynkowana do wody ciepłej i cyrkulacji pitnej Ø15		67	
24.	j.w. lecz Ø20		18	
25.	j.w. lecz Ø25		7	
26.	Izolacja termiczna rurociągów wody zimnej, Dz15 (woda zimna - min.9mm)	mb	32	THERMAFLEX
27.	j.w. lecz Dz20 (woda zimna - min.9mm)	mb	12	
28.	j.w. lecz Dz25 (woda zimna - min.9mm)	mb	21	
29.	j.w. lecz Dz32 (woda zimna - min.9mm)	mb	8	
30.	Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji Dz15 (woda ciepła - min.20mm)	mb	67	
31.	j.w. lecz Dz20 (woda ciepła - min.20mm)	mb	18	
32.	j.w. lecz Dz25 (woda ciepła - min.20mm)	mb	7	
33.	Przejścia ogniochronne z zastosowaniem osłon ogniochronnych o odporności ogniowej EI120 - ściany i stropy - rury Dn15 - Dn32	szt	7	HILTI
34.	Rury kanalizacyjne kielichowe Ø160 PVC	mb	30	WAVIN
35.	j.w. lecz Ø110	mb	60	
36.	j.w. lecz Ø50	mb	30	
37.	Rewizja (czyszczak) Ø110	szt	5	
38.	Rura wywiewna Ø160 PVC	szt	2	
39.	Zawór napowietrzający Ø110	szt	3	
40.	Rura ochronna Ø250 z uszczelnieniem	szt	1	
41.	Tuleje ochronne	wg potrzeb		
42.	Nawietrzak okienny manualny, SM Tip Vent usytuowany w górnej części ramy okiennej (szer x wys x głęb) 430 x 21 x 23	szt	4	BROOKVENT
43.	Kratka kontaktowa o przekroju minimum 0,022m ² zabudowana w ścianie poniżej poziomu stropu podwieszonego	szt	1	standard
44.	Kratka transferowa o przekroju minimum 0,022m ² usytuowana w dolnej części drzwi (alternatywnie drzwi z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi)	szt	9	standard
45.	Wentylator łazienkowy E-style T 100; 14W/230V; Wentylator z opóźnieniem czasowym, sprzężony z wyłącznikiem światła (wentylatory W1, W2, W8)	szt	3	DANFOSS
46.	Wentylator łazienkowy E-style 150; 25W/230V; Wentylator o działaniu ciągłym (wentylatory W3, W4, W5, W6, W7)	szt	5	
47.	Kanał wentylacyjny okrągły Ø100	mb	3	standard
48.	Kolano wentyl. Ø100	szt	1	standard
49.	Wyrzytnia ścienna okrągła Ø100	szt	1	standard
50.	Grzejnik stalowy płytowy zaworowy CV21s-600-700 + głowica termostatyczna + zawory kulowe kątowe Ø15	kpl	2	PURMO
51.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody V=10litrów/1,5kW/230V z regulatorem i ogranicznikiem temperatury wody	kpl	1	ARISTON
52.	Tuleja ochronna Ø160 typ krótki - przejście przez ścianę studni	szt	1	WAVIN

UWAGA: Zastosowane materiały powinny mieć wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury i materiałów innych producentów spełniające warunek zgodności rozwiązań technicznych.